

## ドア用グロメット

## Door Grommet

ドアタイプ (ストレート形状)

Door type (Straight shape)

### Features

**特長** ● 2枚のパネル間の防水を目的としています。

● For waterproofing between two panels.




### 構成 Composition

Shape 形状	Name 名称	Mounting dimensions (mm) 取付寸法 (mm)				Material 材質	Color 色	Remarks 備考
		L	Hole size A / Plate thickness A 穴径A (φ) 板厚A	Hole size B / Plate thickness B 穴径B (φ) 板厚B	W/H size W/H径 (φ)			
	GD2466-1	82	32 0.8	35 1.2	13	EPDM	黒 Black	
	GD2320	111	20×25 0.7	23 0.7	15	EPDM	黒 Black	



構成 Composition


Shape 形状	Name 名称	Mounting dimensions (mm) 取付寸法 (mm)				Material 材質	Color 色	Remarks 備考
		L	Hole size A / Plate thickness A 穴径A(φ) 板厚A	Hole size B / Plate thickness B 穴径B(φ) 板厚B	W/H size W/H径(φ)			
	GD2440-1	123	24×40 0.65	24×47 0.65	15	EPDM	黒 Black	
	GD4263	95.5	36 1.4	54 0.7	4.9	EPDM	黒 Black	

ドアタイプ(ストレート形状・樹脂インナーを使用)

Door type (Straight shape, resin inner)



構成 Composition

Shape 形状	Name 名称	Mounting dimensions (mm) 取付寸法 (mm)				Material 材質	Color 色	Remarks 備考
		L	Hole size A / Plate thickness A 穴径A(φ) 板厚A	Hole size B / Plate thickness B 穴径B(φ) 板厚B	W/H size W/H径(φ)			
	GD4060	81	35 0.8	30 0.65	15	EPDM	黒 Black	樹脂インナー Resin Inner GE4060S GE4060D使用 GE 4060S & G 4060D is used