

鋼管の替わりに

フコレキ® タフスト



強い
PFS管に比べ**2.5倍以上の強度**があり、きれいに配管できる



高さ2mから5kgの錘を落下させた耐衝撃試験後のサンプル



優れた作業性
鋼管と比べて軽く、施工が簡単



ねじなし電線管と比べ
1/3の質量




優れた耐久性
錆びず、薬品や油に強く、耐食性・耐久性に優れ、メンテナンスが大幅に省ける。自己消火性あり



促進暴露試験4000時間
(推定約20年)後のサンプル

搬送が容易



2.5mの箱梱包で、パンやエレベーターに積載可能。

まっすぐ



優れた整直性で露出配管時の美観が良い。

優れた作業性



鋼管より切断や曲げなどが容易。また、火気・火花や切り屑、騒音がでない。ボンディングが不要。

部品は共通



従来のプラフレキPFS用の部品が全て使用可能。

新製品ラインナップ

直角曲げ配管用
ユニバーサルボックス



直角曲げ配管
が可能!



鋼製BOX接続用
薄鋼偏芯アダプタ



鋼管用BOXへ
簡単に接続可能!



■ プラフレキタフスト JIS C8411 〈J〉

PFT-□

PFTI-□




グレー マンセル記号 N3.5

アイボリー マンセル記号 1.7Y 7.5/1.5

品番		内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本 (m)	質量/本 (約kg)	販売単位 (本)
グレー	アイボリー					
PFT-16	PFTI-16	15	23	2.5	0.4	20
PFT-22	PFTI-22	21	30.5	2.5	0.55	20
PFT-28	PFTI-28	27	36.5	2.5	0.75	10
PFT-36	PFTI-36	35	45.5	2.5	1.0	10

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

- △ ・コンクリート埋設での使用はお控えください。
- ・施工時より30℃以上の温度上昇がある場合は、たわみにご注意ください。



■ プラフレキタフストL ケーブル工事専用

PFTL-□

PFTLI-□




グレー マンセル記号 N3.5

アイボリー マンセル記号 1.7Y 7.5/1.5

品番		内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本 (m)	質量/本 (約kg)	販売単位 (本)
グレー	アイボリー					
PFTL-42	PFTLI-42	40	52	2.5	1.4	5
PFTL-54	PFTLI-54	52	64.5	2.5	1.75	5

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

- △ ・コンクリート埋設での使用はお控えください。
- ・施工時より30℃以上の温度上昇がある場合は、たわみにご注意ください。



■ 防水コネクタ JIS C8412 〈J〉 (サイズ16～42)



色	品番/サイズ	品番/サイズ
グレー	PFS-□BKRIN	PFS-□BKSI
アイボリー	PFS-□BKR-IN	PFS-□BKSI-I
	□…サイズ：16, 22, 28, 36	□…サイズ：42, 54
		※サイズ：42, 54は別形状



■ DCクリップ

色	品番/サイズ
グレー	PFS-□DC
アイボリー	PFS-□DC-I
	□…サイズ：16, 22, 28, 36, 42, 54



■ 防水カップリング JIS C8412 〈J〉 (サイズ16～42)



色	品番/サイズ	品番/サイズ
グレー	PFS-□BCRN	PFS-□BCSI
アイボリー	PFS-□BCR-IN	PFS-□BCSI-I
	□…サイズ：16, 22, 28, 36	□…サイズ：42, 54
		※サイズ：42, 54は別形状



■ Pクリップ

色	品番/サイズ
グレー	PFS-□ZP
アイボリー	PFS-□ZP-I
	□…サイズ：16, 22, 28, 36, 42, 54




■ ベース付き両サドル

色	品番/サイズ
グレー	PF-□BSD
アイボリー	PF-□BSD-I
	□…サイズ：16, 22, 28, 36, 42, 54

NEW ユニバーサルボックス

ナット仮留め機構付き！壁面や梁部での直角曲げに対応




色	品番/サイズ	適合サイズ	巾(W) (mm)	長さ(L) (mm)	高さ(H) (mm)
グレー	PFS-22UBX	PFT-22	49	100	46
	PFS-28UBX	PFT-28	63	120	55
アイボリー	PFS-22UBX-I	PFTI-22	49	100	46
	PFS-28UBX-I	PFTI-28	63	120	55

※PFS、PFDにも適合します

NEW 薄鋼偏芯アダプタ ケーブル工事専用

偏芯しており鋼製露出ボックスのねじなしハブにそのまま接続可能



色	品番/サイズ	適合サイズ	長さ(L) (mm)	長さ(L3) (mm)	外径(φA) (mm)
グレー	PFS-16EHA	PFT-16/E19ハブ	72	37	19.1
	PFS-22EHA	PFT-22/E25ハブ	82	39	25.4
アイボリー	PFS-16EHA-I	PFTI-16/E19ハブ	72	37	19.1
	PFS-22EHA-I	PFTI-22/E25ハブ	82	39	25.4

※PFS、PFDにも適合します

古河電気工業株式会社

AT・機能樹脂事業部門 機能樹脂製品部
TEL. (043) 244-8555

詳しくは、タフスト専用サイトでご確認ください。

タフスト



*〈J〉マークは、JIS Q 1000に基づき、当社が自らJIS適合を保証する商品です。

・本カタログの記載内容は2018年5月現在のものです。製品仕様を変更することがありますのでご了承ください。

・取り扱いについては、製品に添付されている注意事項を確認の上、ご使用ください。

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出規制(EAR:Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取ください。詳しい手続きについては、経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。