

We can.

Narrowband Optical Transmitter

FH - OT - 7707AN



Feature

It's operated WDM for CMTS/VOD service

It's can set the sub-rack for broadcast TX/RX

Specifications

Item	Specification
Frequency range	70~ 770MHz
RF input level	76dB μ
Impedance	75 / F (female)
Transmission capacity	16ch(decimal)
Type of transmitter	DFB-LD
Wave length	1570nm \pm 6.5nm
Fiber	SMF(10/125 μ m)
Optical connector	SC-APC/SC-SPC
Optical output power	+ 2dBm \pm 1dB
Number of output port	2port
Modulation method	DM
OMI	3.8%/ch
Adjustment range of OMI	+ 3~ - 3dB
Monitor level	- 10dB \pm 1dB
Frequency flatness	\pm 1dB
Return loss(RF)	14dB
CNR(* 1)	42dB
CSO(* 1)	- 50dB
CTB(* 1)	- 55dB
Operating voltage	DC24V \pm 5%
Operating current	300mA
Operating temp	0~ 40
Dimension	44.5(W) \times 149.0(H) \times 351.9(D)mm
Mass	1.8kg

* 1 :OMI = 3.8%/ch Optical input power : -9dBm



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。仕様および外観は、改良のため予告なく変更される事がありますので、あらかじめご了承ください。カタログと実際の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

古河電気工業株式会社 情報通信カンパニー ブロードバンド製品部 <http://www.furukawa.co.jp>

交通・公共営業部 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2-6-1 (03)3286-3175

技術ユニット 〒100-8322 東京都千代田区丸の内2-6-1 (03)3286-3145