

仕様書 PF 第 0 6 0 2 4 号 A

年 月 日

難燃エフレックスーFR用難燃ベルマウス

仕 様 書

古河電気工業株式会社
AT・機能樹脂事業部門
機能樹脂技術開発部





1. 一般事項


(1) 適用範囲

この仕様書は難燃エフレックスーFRの端末に用いる、難燃ベルマウスについて適用する。

2. 構造・材料

(1) 難燃ベルマウスは難燃エフレックスーFR内にねじ込む方式とし、その構造及び寸法は図－1、表－1 に示す。

(2) 難燃ベルマウスは難燃性高密度ポリエチレンとし、色は灰色とする。



図－1 構造

表－1 寸法

(単位 mm)

品 番	呼び径	D_T 鏑 径	D_0 外 径	D_i 内 径	L 全 長
NFM-30	30	50.0 ± 1.5	33.0 ± 1.0	25.5 ± 1.0	39.5 ± 2.0
NFM-40	40	65.0 ± 1.5	45.5 ± 1.0	36.0 ± 1.0	50.0 ± 2.0
NFM-50	50	78.0 ± 1.5	54.0 ± 1.5	44.5 ± 1.5	60.0 ± 2.5
NFM-65	65	97.0 ± 1.5	71.0 ± 1.5	60.0 ± 1.5	75.0 ± 2.5
NFM-80	80	115.0 ± 2.0	87.5 ± 1.5	74.0 ± 1.5	85.0 ± 3.0
NFM-100	100	144.0 ± 2.0	112.0 ± 2.0	93.5 ± 2.0	105.0 ± 3.0
NFM-125	125	176.0 ± 2.0	142.0 ± 2.5	117.5 ± 2.5	129.5 ± 4.0
NFM-150	150	205.0 ± 2.0	168.0 ± 2.5	140.0 ± 2.5	147.0 ± 4.0
NFM-200	200	272.0 ± 2.5	223.0 ± 2.5	189.0 ± 2.5	183.0 ± 4.0

3. 性 能

J I S C 3 6 5 3 附属書 1 5.2 難燃性試験に合格すること。

4. その他

本書記載の仕様は、製品改良等のためにことわりなく変更する場合がありますのでご了承ください。

以 上