


Features

特長

- 用途によりスリット有と無が選べます。
- シンプルな波形形状で柔軟性、耐摩耗性保護に優れています。
- With or without slit can be selected depending on applications.
- Excellent flexibility and abrasion-resistant protection with simple corrugation.

構成 Composition

Name 名称	Type 種類	Dimensions (mm)		Material 材質	Color 色
		A(φ)	B(φ)		
RCOT	一般 Ordinary	弊社へご確認下さい Please make confirmation		PP	黒 Black
NCOT	難燃 Flame-resistant			難燃PP Flame-resistant PP	黒 Black
HCOT	耐熱 Heat-resistant			PA (PA66)	灰 Gray
HNCOT	耐熱難燃 Flame-resistant and heat-resistant			PA高難燃タイプ (PA66) Highly flame-resistant type of PA	灰 Gray

Shape 形状	Type 種類	Nominal diameter 呼び径	Dimensions (mm)						
			内径 (A)	外径 (B)	ピッチ (C)	谷幅 (D)	山谷間 (E)	山幅 (F)	肉厚 (G)
 <p>例. RCOT - 10 NCOT - 7-NC          種類 サイズ スリット無し          Type Size No slit</p>	COT	5	5.2±0.4	7.6±0.4	2.5	0.6	0.27	1.4	0.20±0.07
		7	7.4±0.4	10.2±0.4	2.7	0.6	0.3	1.5	0.27±0.1
		10	10.7±0.4	14.1±0.4	2.7	0.6	0.3	1.5	0.27±0.1
		13	13.2±0.4	17.5±0.4	3.5	0.7	0.45	1.9	0.27±0.1
		15	15.2±0.4	19.5±0.4	3.5	0.7	0.45	1.9	0.27±0.1
		17	17.3±0.4	21.7±0.4	3.5	0.7	0.45	1.9	0.27±0.1
		19	19.5±0.4	23.8±0.4	3.5	0.7	0.45	1.9	0.27±0.1
		22	22.1±0.4	27.0±0.4	4.2	0.8	0.5	2.4	0.30±0.1
		25	25.0±0.4	30.0±0.5	4.3	0.8	0.5	2.5	0.35±0.1
		28	28.2±0.4	34.0±0.5	4.4	0.8	0.55	2.5	0.35±0.1
		32	32.2±0.4	38.0±0.5	4.4	0.8	0.55	2.5	0.35±0.1

【ハーネス外装部品】