

【非防水コネクタ】

NON-WATERPROOF CONNECTOR



【非防水コネクタ】
NON-WATERPROOF CONNECTOR

Wire size										コネクタタイプ	Number of terminals 極数バリエーション	Terminal size (mm) (tab width of male terminal) 端子サイズ (mm) ※オス端子のタブ幅	Allowable current 許容電流	Material			Characteristics 特長	Page ページ
電線サイズ														材質ハウジング Insulator housing	オス端子 Male terminal	メス端子 Female terminal		
0.3	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	2.0	3.0	5.0	8.0									
●	●	●	●	●						NFVコネクタ NFV connector	4, 6, 8, 12, 19, 22, 23	1.6	10A	PBT	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated		17
●	●	●	●	●						FAコネクタ FA connector	2	1.6	10A	PBT	銅合金 金メッキ Copper alloy, Au plated	銅合金 金メッキ Copper alloy, Au plated		19
	●	●	●	●	●					FMRコネクタ FMR connector	4, 5	—	14A	PBT	—	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	μ ISO リレー用コネクタです。 Connector for μ ISO relay	20
●	●	●	●	●	●	●				DMRコネクタ DMR connector	10	—	14A	PBT	—	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	μ ISO リレーを2個搭載できるコネクタです。 Capable of carrying two μ ISO relays	21
						●	●	●	●	QLコネクタ QL connector	1, 2	6.3	34A	PBT	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated	銅合金 Snメッキ Copper alloy, Sn plated		22
						●	●	●	●	MCコネクタ MC connector	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10	6.4	27A	PP/PA66	黄銅 Brass	黄銅 Brass		24
●	●	●	●	●						060ジョイントコネクタ 060 Joint connector	10, 20	1.6	15A	PA66	黄銅 Brass	黄銅 Brass	オス側はジョイントコネクタとなります。 ジョイントパターンは複数存在します。 Joint connector for male side several joint patterns available	28
●	●	●	●	●	●	●				090ジョイントコネクタ 090 Joint connector	16	2.3	15A	PP/PBT	黄銅 Brass	黄銅 Brass	オス側はジョイントコネクタとなります。 ジョイントパターンは複数存在します。 Joint connector for male side several joint patterns available	30
●	●	●	●	●	●	●				250ジョイントコネクタ 250 Joint connector	4, 5, 6, 8	6.4	—	PP/PA66	黄銅 Brass	黄銅 Brass	オス側はジョイントコネクタとなります。 ジョイントパターンは複数存在します。 Joint connector for male side several joint patterns available	32