

鋼管の替わりに露出配管専用PF管


フコレキ®タフスト

新色 シルバー販売開始!



金属調の配管を実現

■ プラフレキタフスト JIS C8411 (J)®



品番 シルバー	内径(d) (mm)	外径(D) (mm)	長さ/本(m)	質量/本(約kg)	販売単位(本)
PFTS-16	15	23	2.5	0.4	20
PFTS-22	21	30.5	2.5	0.55	20
PFTS-28	27	36.5	2.5	0.75	10
PFTS-36	35	45.5	2.5	1.0	10

※製品の特性上、多少のソリがでることがあります。

施工例



薄鋼管

タフストシルバー

- ・コンクリート埋設での使用はお控えください。
- ・施工時より30℃以上の温度上昇がある場合は、たわみにご注意ください。

■ コネクタ JIS C8412 (J) (サイズ16～36) (PS)



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-□KR-S
□…サイズ：16, 22, 28, 36	

■ カップリング JIS C8412 (J) (サイズ16～36) (PS)



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-□CR-S
□…サイズ：16, 22, 28, 36	

■ ベース付き両サドル



色	品番/サイズ
シルバー	PF-□BSD-S
□…サイズ：16, 22, 28, 36	

■ Pクリップ



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-□ZP-S
□…サイズ：16, 22, 28, 36	

タフストシルバー用部材 新ラインアップ

屋外露出配管用に「防水継手」を追加！
 「ユニバーサルボックス」「DCクリップ」
 「プラチャン」も追加し、
 さらに「タフストシルバー」が
 使いやすくなりました！

NEW 防水コネクタ JIS C8412 (J) (サイズ16～36) (PS)



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-16BKSR-S ※1
	PFS-16BKLR-S ※2
	PFS-□BKR-S
□…サイズ：22, 28, 36	
※1 ノック穴 φ22 接続用	
※2 ノック穴 φ27 接続用	
防水保護等級 IPX5	

NEW 防水カップリング JIS C8412 (J) (サイズ16～36) (PS)



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-□BCR-S
□…サイズ：16, 22, 28, 36	
防水保護等級 IPX5	

NEW ユニバーサルボックス (PS)



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-□UBX-S
□…サイズ：22, 28	

NEW DCクリップ



色	品番/サイズ
シルバー	PFS-□DC-S
□…サイズ：16, 22, 28, 36	

NEW プラチャン (樹脂製チャンネル)



色	品番/サイズ
シルバー	PF-D1CH-S

古河電気工業株式会社

AT・機能樹脂事業部門 機能樹脂製品部
 TEL. (043) 244-8555

・このカタログの内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
 ・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

詳しくは、タフスト専用サイトでご確認ください。



※ (J)マークは、JIS Q 1000に基づき、当社が自らJIS適合を保証する商品です。

プラフレキタフスト
 製品ホームページ



輸出管理規制について 本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出規制 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。