

光ファイバホットストリッパ

S218R-Plus

S218R-Plus-500



間欠接着型テープ心線
にも対応

被覆除去時の加熱温度を
最大140℃に設定可能

被覆径0.25mmに加え、
被覆径0.20mmの光ファイバ心線にも対応

0.5心線用に刃間隔切替も可能
(S218R-Plus-500)



仕様

項目	S218R-Plus	S218R-Plus-500
適用光ファイバ	石英系ガラス光ファイバ	
適用クラッド径	0.125mm	
適用光ファイバ心線数	単心～12心	
適用被覆径(単心)	0.20～0.40mm	0.20～0.50mm
適用光ファイバテープ厚	0.25～0.40mm	
加熱温度	80～140℃(4段階で設定可能)	
駆動時間	約10時間：Normalモード	
充電時間	約3時間：電源OFF状態にて	
電源	AC入力	100～240V：ACアダプタ(S952)使用
	DC入力	11～14V
寸法	125W×48D×41H mm(突起部含まず)	
質量	約260g(バッテリー含む)	
使用環境条件	周囲温度	0～40℃
	周囲湿度	95%以下(結露なきこと)

標準構成品

品名	品番	S218R-Plus	S218R-Plus-500
ホットストリッパ本体*	S218R-Plus-01	1台	-
	S218R-Plus-02	-	1台
バッテリー	S944C		1個
ACアダプタ	S952		1個
本体袋	S218X-04		1個
六角レンチ*	S218X-07		1本
清掃用ブラシ	VGC-01		1本
取扱説明書	FTS-B552		1部

※ 単体での販売は行いません。

オプション

品名	品番	数量
単心用アダプタ	S218X-03	1式
替刃(交換用)	S218X-88	1組(2枚)
スペーサ*	S218X-22	1式
セット台	S218X-23	1台

※ 被覆除去長さを調整時に使用。

古河電気工業株式会社

本 社 TEL. (03) 3286-3238 東北支社 TEL. (022) 225-4221
 関西支社 TEL. (06) 6346-4056 北海道支社 TEL. (011) 251-7161
 中部支社 TEL. (052) 414-7180 四国支店 TEL. (087) 851-3255
 九州支社 TEL. (092) 483-5533 沖縄支店 TEL. (098) 863-2226
 中国支社 TEL. (082) 246-8521

販売店

・このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。

輸出管理規制について 本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出規制(EAR: Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。