

光ファイバカッタ S326A

NEW



好評の光ファイバカッタS325の操作性をそのままに、さらに使いやすくなりました。

■ 概要

- ▶ 軽量：従来機 (S325) 比約30%軽量化
- ▶ ワンアクション
- ▶ 置いてても手に持っても作業がしやすい
- ▶ 光ファイバホルダ簡単セット
- ▶ 大容量ファイバ屑箱採用
- ▶ 安定した切断品質

■ 特性

置いての作業も従来同様、容易に



軽量化し、手に持った作業も容易に



ストラップを使用して手首や首掛けも



■ 仕様

項目	特性
適用光ファイバ	SM、MM、DSF、NZD
光ファイバ心線数	光ファイバ単心線、光ファイバテープ心線 (2 ~ 12心)
光ファイバ被覆外径 (mm)	光ファイバ単心線：0.25 ~ 0.90
	光ファイバテープ心線：0.30 ~ 0.40 × 0.25ピッチ
光ファイバ切断長 (mm)	単心線任意切断：5 ~ 20
	単心固定切断：10、16
	テープ心線：10
寸法 (mm)	96W × 79D × 56H
質量 (g)	250
切断回数*	2000心
切断位置	24箇所

※ 1箇所での回数になります。また、刃の寿命を保証するものではありません。切断回数は使用状況やホコリ、油などの周囲環境によって異なります。

■ 標準構成

品名	品番	数量
本体	S326A-02	1台
単心アダプタ	S326X-11	1個
標準屑箱	S326X-12	2個*
大型屑箱	S326X-13	1個
ハードケース	S326X-14	1個
六角レンチ	S326X-16	1式
取扱説明書	FTS-B444	1部

※ 1個は本体に装着、1個は予備。

古河電気工業株式会社

ファイテル製品事業部門 アクセスネットワーク部 技術グループ

〒267-005 千葉県千葉市緑区大野台2丁目10番4号 TEL. (043) 226-5871 FAX. (043) 226-5725

http://www.furukawa.co.jp/fitel/fusion/smenu_top.html

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国再輸出規制 (EAR/Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。