

光ファイバホットストリッパ

S218R-Plus

S218R-Plus-500



間欠接着型テープ心線に対応

被覆除去時の加熱温度を最大140℃に設定可能

被覆径0.20mmの光ファイバ心線に対応

0.50mm単心線用に刃間隔切替機能付
(S218R-Plus-500)



本体構成



S218R-Plus-500



刃間隔切替

仕様

項目	S218R-Plus	S218R-Plus-500
適用光ファイバ	石英系ガラス光ファイバ	
適用クラッド径	0.125mm	
適用光ファイバ心線数	単心～12心	
適用被覆径(単心)	0.20～0.40mm	0.20～0.50mm
適用光ファイバテープ厚	0.25～0.40mm	
加熱温度	80～140℃(4段階で設定可能)	
駆動時間	約10時間：Normalモード	
充電時間	約3時間：電源OFF状態にて	
電源	AC入力	100～240V：ACアダプタ(S952)使用
	DC入力	11～14V
寸法	125W×48D×41H mm(突起部含まず)	
質量	約260g(バッテリー含む)	
使用環境条件	周囲温度	0～40℃
	周囲湿度	95%以下(結露なきこと)

標準構成

品名	品番	S218R-Plus	S218R-Plus-500
ホットストリッパ本体 ^{*1}	S218R-Plus-01	1台	—
	S218R-Plus-02	—	1台
バッテリー	S944		1個
ACアダプタ ^{*2}	S952		1個
本体袋	S218X-04		1個
六角レンチ ^{*1}	S218X-07		1式
清掃用ブラシ	VGC-01		1個
取扱説明書	FTS-B552		1部

※1 単体での販売は行いません。

※2 AC電源コード1本が付属しています。

オプション

品名	品番	数量
単心用アダプタ	S218X-03	1式
替刃(交換用)	S218X-88	1組(2枚)
スペーサ [*]	S218X-22	1式
セット台	S218X-23	1台

※ 被覆除去長さを調整時に使用。

製品に関するお問い合わせは

古河電気工業株式会社 ファイバ・ケーブル事業部門 テクニカルサービスセンター

〒290-8555 千葉県市原市八幡海岸通り6番地

TEL. 0436-55-8175 FAX. 0436-55-8177

E-Mail アドレス：fec.askfitel@fukurawaelectric.com

古河電気工業株式会社

本社 TEL. (03) 6281-8500 東北支社 TEL. (022) 225-4221

関西支社 TEL. (06) 6346-4011 北海道支社 TEL. (011) 251-7161

中部支社 TEL. (052) 414-7180 四国支店 TEL. (087) 851-3255

九州支社 TEL. (092) 483-5531 沖縄支店 TEL. (098) 863-2226

中国支社 TEL. (082) 246-8521

販売店

・このカタログの内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

輸出管理規制について 本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出管理規則(EAR: Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。