

屋内壁掛け融着光接続箱 J418

- プラスチック製で、小型・軽量
- ドロップ/インドアケーブルや光コードの接続に最適
- 上下から導入可能

■導入形態例




スペック		型番	屋内壁掛け融着光接続箱 J418	
設置場所			屋内（壁掛け）	
適用ケーブル種（外径）			ターミネーションケーブル（3mm幅）	
			インドア / ドロップケーブル（2mm幅）	
			単心コード（φ 1.5mm、φ 2mm）	
			テープコード（1.5×2.5mm）	
ケーブル導入条数	入	ターミネーション	4	
		インドア / ドロップ	4	
		光コード	φ 1.5	4
			φ 2	2
			1.5×2.5	1
	出	ターミネーション	4	
		インドア / ドロップ	4	
		光コード	φ 1.5	4
			φ 2	2
			1.5×2.5	1
最大接続数	単心		4	
	2心テープ		4	
	4心テープ		4	
	8心テープ		－	
適用接続形態			融着	
			メカニカルスプライス（単心のみ）	
寸法（mm）			W120×H115×D16	
材質			プラスチック	
質量（kg）			約0.1	
仕様書番号			PA-YB3007B	

屋外（軒下）壁掛け融着接続箱 J426

- メカスプ/融着2接続分収納可能
- 超小型・軽量のプラスチック製
- 簡易心線収納方法の採用
- ※許容曲率半径 15mm以下の光ファイバをご使用ください
- 引き通し工法時も余長確保可能

■導入形態例



スペック		型番	屋外（軒下）壁掛け融着接続箱 J426
設置場所			屋内及び屋外（軒下）
適用ケーブル種（外径）			インドア/ドロップケーブル（2mm幅） （R15ファイバ）
ケーブル導入条数※1	入	インドア/ドロップ	2
	出	インドア/ドロップ	2
		単心	2
		2心テープ	—
最大接続数（融着）		4心テープ	—
		8心テープ	—
適用接続形態			融着
保護等級			IPX3（JIS C 0920）
寸法（mm）			W65×H155×D26
材質			プラスチック
質量（kg）			約0.1
仕様書番号			PA-YB7002B

※1 ケーブルは全て下導入になります。