

## クロージャ J370


- FRP製で軽量かつ、堅牢・耐久性に優れる
- 屋外はもちろん、下水やプラントなど厳しい環境下にも対応
- 小型で、マンホールやハンドホール設置にも適する

■ ご注文方法：導入ケーブル外装種（網代、サステープ、鉄線など）含む外径（内部シース含む）、ファイバ心数情報でご指定いただけます

J370




### ■ 適用接続形態




スペック	型番	J370
タイプ		標準
設置場所		地中
適用ケーブル種 外径	幹線ケーブル	スロットケーブル：φ10mm～φ16mm
	分岐ケーブル	スロットケーブル：φ10mm～φ16mm
ケーブル導入 条数（下側）	幹線ケーブル	スロットケーブル：2条
	分岐ケーブル	スロットケーブル：1条
最大接続数 （融着） （通過心線収納数）	単心	36心
	2心テープ	72心
	4心テープ	144心
	8心テープ	—
融着トレイ枚数		3枚
適用接続形態		直線 / 分岐（下入り、下出し）
適用温度範囲		-20～60℃
保護等級		IPX7 (JIS C 0920)
気密性		98000Pa
寸法 (mm)		W240×H330×L100
質量 (kg)		約3
仕様書番号		PA-1S8011

## 架空・地下兼用型クロージャ「保守物品」


### 再組立材 ※スリーブの開閉時に交換する材料



J360 再組立材



J362 再組立材



J363, J363N 再組立材



J380N, J381N, J380, J381 再組立材

■ ご注文方法 下表内の再組立キット型番をご用命ください。

クロージャの開閉に必要な部材です

再組立キット型番	J360R	J362(A)R	J363R	J363NR	J380R/381R	J380NR/381NR
クロージャ本体型番	J360	J362	J363	J363N	J380/381	J380N/381N
標準仕様番号	FP-YS8004D	FP-YS8002H	FP-YS0007D	PA-YS0005	FP-YS9001F	PA-YS9009
①スリーブガasket	1組 (2本)	1組 (2本)	1組 (2本)	1組 (2本)	1組 (2本)	1組 (2本)
②シール材A	—	4枚	6枚	6枚	4枚	4枚
③端面板ガasket	1組 (2本)	—	—	—	—	—