

光コネクタ用アダプタ・現場組立型コネクタ

光コネクタ接続用アダプタ




SCアダプタ C363AS *1)

MPOコネクタ用アダプタ C3300A
※□MPOT (ピン有)と□MPOU (ピン無)
をかん合させてくださいFCアダプタ C343A (マルチモード用)
C343AS (シングルモード用)

dSCアダプタ C365AS

かんたんSCコネクタ

ケーブル把持型




組立前



組立後

心線把持型



組立前



組立後

- 直接ファイバ端に取り付けが可能なので、融着接続が不要
- 研磨不要で「かんたん」に組立が可能
- ケーブル把持型の「ESC-SM-250-KY-TB」はドロップケーブル、インドアケーブル (サイズ1.6×2.0mm および 2.0×3.1mm) に対応可能
- くさび外れ防止機能部材付き


■組立方法



① 本体にファイバを挿入



② くさび除去



③ 蓋閉め

■仕様

●ケーブル把持型

項目	仕様
適用光ファイバケーブル	単心SM型ドロップケーブル (厚さ2.0×3.1mm) 単心SM型インドアケーブル (厚さ1.6×2.0mm、厚さ2.0×3.1mm)
接続損失 (対マスタコネクタ)	0.5dB以下*1)
反射減衰量	40dB以上*1)

●心線把持型

項目	仕様	
ファイバ種	SM型	GI (50) 型
適用光ファイバ	φ0.25mm単心光ファイバ	
接続損失 (対マスタコネクタ)	0.5dB以下*1)	0.3dB以下*2)
反射減衰量	40dB以上*1)	22dB以上*2)

*1) 測定波長は1310、1550nm

*2) 測定波長は1300nm

■ご注文は下記型番をご指定ください

●ケーブル把持型

適用ファイバ種	型番	販売単位
SMファイバ	ESC-SM-250-KY-TB	10個

●心線把持型

適用ファイバ種	型番	販売単位
SMファイバ(ブーツ有)	ESC-SM-250-F-TB	10個
GIファイバ(ブーツ有)	ESC-GI50-250-F-TB	
SMファイバ(ブーツ無し)	ESC-SM-250-F-OB	
GIファイバ(ブーツ無し)	ESC-GI50-250-F-OB	

※ブーツ無しタイプが標準です。

かんたんSC工具キット

(株)成和技研製品



構成品	かんたんSC工具キットA	かんたんSC工具キットB	かんたんSC工具キットC
ソフトケース (200W×130D×120H mm)	○	○	○
プラスチックストリッパ	○	○	○
プラスチックストリッパ刃	6組 (12枚)	6組 (12枚)	6組 (12枚)
FAコネクタ用ホルダ	○	○	○
ニッパ	—	○	○
S326A光ファイバカッター	—	—	○
ペンコット	—	○	○
ハンドラップ	—	○	○

- 現場組立型コネクタかんたんSC (ケーブル把持型) の組立作業に必要な標準工具をセット化
- 現場でのコネクタ組立作業を円滑に行うことが可能

FAコネクタ用ストリッパ(0.25用)



FAコネクタ用ホルダ

